Bona Oil 90

Fiche technique

Finition

Bona Oil 90 est le produit phare de la gamme d'huiles professionnelles pour parquet Bona. Composée à 90% d'huile de pin, Bona Oil 90 est un produit quasi naturel. Moderne et pratique, cette huile de haute performance bénéficie d'un temps d'imprégnation très court, environ 20 minutes, permettant une mise en œuvre simple et rapide.

- Application facile, séchage rapide
- Répond à la norme RAL-UZ 38 quant aux émissions de C.O.V et formaldéhyde
- Répond à la norme DIN EN 71/3 pour usage sur jouets

Données techniques

Type de produit	: Huile pour parquet à base d'huile de pin de Scandinavie
Matières solides	: env. 90%
Densité	: 0.92 kg/dm³
Dilution	: ne pas diluer
Durée d'attente entre	
2 couches	: env. 20 minutes
Outil	: raclette, rouleau ou brosse
Consommation	: Selon la nature du bois, 1 litre pour 10 à 12 m² saturés et non par couche
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: oui (voir SDS)
Conservation	: au moins 2 ans après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.
Conditionnement	: Seau de 5 litres (2 x 5 – 35 cartons/palette)
	Bidon d'1 litre (6 x 1 – 72 cartons/palette)

Pour plus d'informations et fiches de sécurité, consulter www.bona.com

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120.

Mode d'emploi

⇨ Appliquer l'huile de façon uniforme en couche fine.
⇨ Laisser le bois s'imprégner d'huile pendant environ 20 minutes

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne laissez pas sécher l'huile complètement.

⇨ Répéter ce traitement jusqu'à saturation de la surface. Le nombre de couches dépendra de la nature du bois, en général 2 à 3 couches sont suffisantes.
⇨ 20 minutes environ après application de la dernière couche, polir à la monobrosse équipée d'un pad brun.
⇨ Sécher les traces d'huile avec une spatule en caoutchouc ou un linge en coton.

REMARQUE: Il est important de retirer les excédents d'huile car sinon ils seront visibles après le polissage.

⇨ Laisser sécher pendant 6 à 12 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps.Enfin, polir à la monobrosse équipée d'un pad rouge.

Si des traces en spirale apparaissent ou si on souhaite une surface plus brillante, polir à nouveau en équipant la monobrosse d'un chiffon en coton.
Si des traces de raccord sont visibles, imbiber le chiffon avec un peu de Bona Oil 90, le placer sous la monobrosse et repolir. Laisser sécher pendant une heure faire un dernier polissage avec la monobrosse équipée d'un pad rouge.

⇨ Laisser sécher pendant 24 heures, ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce délai.

ATTENTION : ne jamais diluer Bona Oil 90.

Bona Oil 90

Fiche technique

Entretien

Nettoyer quotidiennement le parquet avec un balai et/ou l'aspirateur. Deux semaines après la mise en huile initiale de votre parquet, vous pourrez le nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap.

N.B. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet.

L'entretien régulier s'effectuera avec l'huile pour parquets huilés Bona Oil 25.

S 2 Tenir hors de la portée des enfants
S 24 Eviter tout contact avec la peau

REMARQUE : Les outils d'application et autres matériaux utilisés lors de la mise en huile doivent être placés dans de l'eau ou dans un bocal fermé afin d'éviter tout risque d'auto combustion.